

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

- FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。它是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。
- FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的郵件。如果你對任何 FreeBSD 的問題感到疑惑，請到這來問。我們保證會盡力解答你的問題；如果無法解答，我們也會告訴你該向誰求助！但請記住：你必須先嘗試解決問題，否則我們不會回答你的問題。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 FreeBSD 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项, FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。 的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。 的 patch 选项 PR 的 patch 选项。 的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) style(9) □□□□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係指 ISC 授權，而非 MIT 授權。GPLv2 則與 BSD 授權互斥，故本專案不採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單許多，因為它不需要安裝任何其他的軟體，只需要安裝它本身即可！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何困難的人來說，這無疑是一個好消息。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條文, FreeBSD 是 Colorado 州 的 非 營 利 公 司 的 商 標. 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站有一个 problem reports 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

3. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目:

- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [tinderbox](#) 是 项目 的 仓库. 它 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- [portlint\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. [portlint](#) 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库 [shared library](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库. [PORTREVISION bump](#) 是 项目 的 仓库. [portmaster](#) 是 项目 的 仓库. [portupgrade\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库.

4. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 是 项目 的 仓库.



如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [Porter's Handbook](#) 是 项目 的 仓库. [Upgrading](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

5. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

6. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [PR](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

7. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库!

3.2.2.2. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.

FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库. FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

FreeBSD 是 项目 的 仓库 ([i386](#) 是 项目 的 仓库) PC-是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [amd64](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.



[x86](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [gcc](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 的 區別 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 不同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 與 目錄 名稱 不同
- `uname(1) -a` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 **FreeBSD** 與 目錄 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 **INDEX** 與 目錄 名稱 與 目錄 名稱

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 00000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 00000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 0 號 版本 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database

මෙම **PR** ට මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම පිටුව, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට **PR** මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර මීට **maintainer-timeout** මීට පෙර මෙම මෙම මීට **PR** මෙම මීට පෙර මෙම.

2. මීට පෙර

මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම මෙම.

මීට පෙර මෙම මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර. මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මීට පෙර මීට, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම
- මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මීට — මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම මෙම මෙම

මීට මීට පෙර මෙම මීට පෙර. මීට මීට, මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට පෙර; මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මීට මෙම මෙම. මීට මෙම **upstream** මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම, මීට **upstream** මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

4. මෙම මෙම

මීට මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම!

5. මීට පෙර මෙම මෙම

මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම, මීට මෙම **PR** මෙම(මීට මීට මෙම මෙම මීට මෙම **PR follow-up** මෙම) මෙම. මීට මෙම මීට **PR** මීට මෙම මෙම, මෙම මීට මීට මෙම මීට මෙම මෙම **follow-up** මෙම මෙම මෙම.

3.2.2.4. මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම — මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම — මීට මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මීට, මීට, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මෙම. මෙම මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මීට මීට මෙම, මෙම **RPM** මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම (මෙම මෙම මෙම මෙම) මීට මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම. මීට මීට, මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මෙම ම,
- මෙම මෙම **PR** මීට මෙම මෙම ම, මීට
- මෙම මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම ම.

මම මගේ මව් මව් මව් මව් (මම මව් මව්) මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් :-).

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 000000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □□!

Problem Report database.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、易于使用的 FreeBSD 上的端口系统。 更多 [poudriere home page](#) 信息请点击。

10

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.